

Спецификация на продукт

Характеристики

EZ9E112S2F

Модулно табло Easy 9 за вграден монтаж 1 ред, 12 модула, с прозрачна врата



Заглавна страница

| | |
|---------------------------|---------------|
| Обхват | Easy9 |
| Тип продукт или компонент | Табло |
| Тип табло | Модулно табло |
| Брой 18mm модули на ред | 12 |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------------------|--|
| Монтаж на табло | Вграден |
| 9 mm щифтове | 24 |
| Брой хоризонтални редове | 1 |
| Цялостен брой 18 mm модули | 12 |
| Тип шини | DIN |
| Функция на клемен блок | Земя / неутрал |
| Номера на клемите | 2 Земя / неутрал terminal block with 8 Завити outgoers |
| Тип врата | Опушен |
| [Ue] Изолационно напрежение | 500 V |
| Материал на табло | Табло: Самозагасяща се пластмаса |
| Широчина | 280 mm Отвън |
| Височина | 222 mm Отвън |
| Дълбочина | 92 mm Отвън |
| Цвят | Бял (RAL 9003) |
| Тегло на продукта | 860 kg |

Околна среда

| | |
|--|---|
| Стандарти | IEC 60670-1-24 |
| Огнеупорно | 650 °C (1800 s) conforming to IEC 60695-2-10 |
| Степен на защита IP | IP40 Затворена врата в съответствие с IEC 60529 IP30 Отворена врата в съответствие с IEC 60529 |
| Степен на защита IK | IK07 в съответствие с IEC 62262 |
| Ниво на замърсяване | 2 |
| Максимална температура на околния въздух за работа | -5...60 °C |

Температура на околния въздух за -15...70 °C
складиране
