

# Спецификация на продукт

## Характеристики

# EZ9E118S2F

Модулно табло Easy 9 за вграден монтаж 1 ред, 18 модула, с прозрачна врата



### Заглавна страница

Обхват	Easy9
Product or component type	Табло
Тип табло	Модулна кутия
Брой 18mm модули на ред	18

### Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 mm отстояние	36
Брой хоризонтални редове	1
Цялостен брой 18 mm модули	18
Тип шини	DIN
Функция на клемен блок	Земя / неутрал
Номера на клемите	2 Земя / неутрал terminal block with 17 Завити outgoers
Тип врата	Опушен
[Ue] Изолационно напрежение	500 V
Материал на таблото	Табло: Самозагасяща се пластмаса
Широчина	398 mm Отвън
Височина	252 mm Отвън
Дълбочина	102 mm Отвън
Цвят	Бял ( RAL 9003 )
Тегло на продукта	1200 g

### Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1-24
Огнеупорно	650 °C ( 1800 s ) conforming to IEC 60695-2-10
Степен на защита IP	IP40 Затворена врата в съответствие с IEC 60529 IP30 Отворена врата в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 62262
Ниво на замърсяване	2
Максимална работна околна температура на въздуха	-5...60 °C

---

Температура на околния въздух за      -15...70 °C  
складиране

---